



# URSA XPS N W PZ I

# URSA XPS N III PZ I

Type N (lucht als celgas) met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak.  
Randafwerking: rechte boord.

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	21	15,75	12	189,00	S	2125817
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117560
1,20	40	1.250	600	10	7,50	12	90,00	S	2117618
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117561
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117608
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2117604
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2117619
3,35	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2117601

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_p</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> <li>· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)</li> </ul>	<b>0,034 tot 0,036 W/m.K</b> <b>E</b> <b>T1</b> <b>≥ 300 kPa</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimensionele stabiliteit DS (TH)</li> <li>· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)</li> <li>· Trekkraft loodrecht op oppervlak TR</li> </ul>	<b>&lt; 5%</b> <b>&lt; 5%</b> <b>200 kPa</b>

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164
- **Identificatiecode:**  
T1-CS(10/Y)300\* - DS(TH)-DLT(2)5 -TR200  
(\*20 mm / 200 kPa)



### VOORDELEN

- ✓ Product met ruw en gewafeld oppervlak ideaal voor pleisterwerk en gelijkde afwerking

### TOEPASSINGEN

- ✓ **Binnenisolatie van muren via stuc- en tegelwerk**  
Ook geschikt voor:
- ✓ Koudebrug- en sokkelisolatie