

# LISTE DE PRIX / PRIJSLIJST

2023



# Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

Toitures et greniers  
Daken en zolders



## MULTIFIT 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	<b>60</b>	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	<b>9,50 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00587786	5413031013195	<b>100</b>	1200 x 4850	3,15	5,82	18	104,76	<b>15,02 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00287914	5413031900143	<b>120</b>	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	<b>17,37 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00287923	5413031900181	<b>160</b>	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	<b>23,17 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00457950	5413031005176	<b>180</b>	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	<b>24,76 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00457958	5413031005190	<b>200</b>	1200 x 2000	6,30	2,40	18	43,20	<b>27,53 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00656988	5413031019722	<b>220</b>	1200 x 2000	6,90	2,40	18	43,20	<b>30,28 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00617602	5413031017360	<b>240</b>	1200 x 2000	7,55	2,40	18	43,20	<b>33,03 / m<sup>2</sup></b>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Twinfit 034



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00639137	5413031018206	100	600 x 6100	2,94	3,66	36	131,76	9,12 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00639139	5413031018220	100	1200 x 6100	2,94	7,32	18	131,76	9,12 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00593905	5413031014215	160	600 x 3800	4,70	2,28	36	82,08	14,38 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00627326	5413031017728	220	1200 x 2700	6,45	3,24	18	58,32	20,27 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00621542	5413031017582	240	600 x 2400	7,00	1,44	36	51,84	22,09 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00627330	5413031017742	240	1200 x 2400	7,00	2,88	18	51,84	22,09 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytéréphtalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie: A1

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

### Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00531370	5413031011085	25000 x 150	48	30,22 / ROUL-ROL*	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / DS

\* Vente par paquet

\* Verkoop per pak

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol



TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	5,32 / m <sup>2</sup>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	5,32 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	5,32 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	8,72 / m <sup>2</sup>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	8,72 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	8,72 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	10,02 / m <sup>2</sup>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	10,02 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	10,02 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	11,71 / m <sup>2</sup>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	11,71 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	11,71 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	13,42 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	13,42 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	14,66 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	14,66 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00601782	5413031014536	240	600 x 3700	6,00	2,22	48	106,56	15,70 / m <sup>2</sup>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur  
A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.


Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte  
A1 ≥ 100 mm dikte

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Thermotape Alu

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €
	00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / D	<b>6,77 / PCE-ST*</b>
	00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / D	<b>13,47 / PCE-ST*</b>

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'aluminium/Kraft

\* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

\* Verkoop per pak

### MULTIFIT 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	<b>60</b>	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	<b>5,44 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287929	5413031900211	<b>80</b>	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	<b>7,03 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470309	5413031005923	<b>100</b>	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	<b>8,22 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470307	5413031005909	<b>120</b>	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	<b>9,68 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470305	5413031005886	<b>140</b>	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	<b>11,13 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470303	5413031005862	<b>160</b>	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	<b>12,93 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470282	5413031005848	<b>180</b>	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	<b>14,90 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470267	5413031005824	<b>200</b>	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	<b>16,56 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470154	5413031005763	<b>220</b>	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	<b>18,24 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470181	5413031005787	<b>240</b>	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	<b>19,88 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470230	5413031005800	<b>260</b>	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	<b>21,56 / m<sup>2</sup></b>	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1



# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol



**KI Fit 035 GP**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00664638	5413031020056	<b>180</b>	450 x 4000	5,10	1,80	48	86,40	<b>15,70 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00546461	5413031011931	<b>180</b>	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	<b>15,70 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00493955	5413031007484	<b>200</b>	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	<b>17,43 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00613713	5413031014857	<b>220</b>	450 x 3400	6,25	1,53	48	73,74	<b>19,22 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00493963	5413031007521	<b>220</b>	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	<b>19,22 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.  
Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.  
Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.  
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen



Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.  
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Accessoires Toebehoren



#### Homeseal LDS 0.04

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m <sup>2</sup>	75	<b>2,65 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).  
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.  
Sd-waarde < 0,04 m

#### Homeseal LDS FlexPlus

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m <sup>2</sup>	60	<b>3,13 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S


Frein-vapeur hygro-régulant  
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtreulerend damprem  
0,2 =< sd =< 20 m

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol


### Homeseal LDS 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m <sup>2</sup>	75	<b>2,87 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Frein-vapeur étanche à l'air.  
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.  
Sd-waarde >= 2 m

### Homeseal LDS 100

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m <sup>2</sup>	100	4600	<b>1,33 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	
00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m <sup>2</sup>	25	2500	<b>1,49 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.  
Valeur Sd > 100 m



Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.  
Sd waarde > 100 m



# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol



### Homeseal LDS Soliplan-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	<b>32,07 / ROUL-ROL</b>	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.  
\* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.  
\* Verkoop per pak.



### Homeseal LDS Solifit-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	<b>23,63 / ROUL-ROL</b>	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.  
\* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.  
\* Verkoop per pak.

### Homeseal LDS Solifit-2


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00617637	5012062009889	40000 x 35	139	<b>21,08 / ROUL-ROL*</b>	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Bande adhésive double face.  
Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.  
\* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om damp scherm te bevestigen op profielen.  
\* Verkoop per pak.

# Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol


## Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00695138	5413031020841	310	60	<b>7,79 / PCE-ST*</b>	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK / D-S	

Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.  
\* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.  
\* Verkoop per pak.

## Couteau laine de verre / Isolatiemes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
02441758	9002824447994	360	1 PAQ-PAK / D-S	<b>16,83 / PCE-ST*</b>	10 PCE-ST / PAQ-PAK	

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Murs creux et façades

### Spouwmuren en gevels

#### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

#### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol



**TP 432KD**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704491	5056376625403	<b>100</b>	600 x 1250	3,20	20	80	60	<b>16,55 / m<sup>2</sup></b>	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00704492	5056376625410	<b>120</b>	600 x 1250	3,85	24	72	54	<b>19,86 / m<sup>2</sup></b>	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00721792	5413031021565	<b>130</b>	600 x 1250	4,15	20	80	60	<b>21,95 / m<sup>2</sup></b>	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00704493	5056376625427	<b>140</b>	600 x 1250	4,50	20	60	45	<b>23,94 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358360	5012062014333	<b>160</b>	600 x 1250	5,15	16	48	36	<b>27,86 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358363	5012062014364	<b>180</b>	600 x 1250	5,80	16	48	36	<b>31,56 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00723836	5413031021671	<b>200</b>	600 x 1250	6,45	16	48	36	<b>35,06 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00722738	5413031021657	<b>220</b>	600 x 1250	7,05	16	48	36	<b>38,57 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,031 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,031 W/m.K

Euro brandklasse : A1



**TP 430KD**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704479	5056376625281	<b>40</b>	600 x 1250	1,15	24	384	288	<b>5,12 / m<sup>2</sup></b>	96 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704480	5056376625298	<b>50</b>	600 x 1250	1,45	24	288	216	<b>6,49 / m<sup>2</sup></b>	72 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704481	5056376625304	<b>60</b>	600 x 1250	1,75	24	240	180	<b>7,71 / m<sup>2</sup></b>	60 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704476	5056376625250	<b>80</b>	600 x 1250	2,35	24	192	144	<b>10,80 / m<sup>2</sup></b>	48 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704482	5056376625311	<b>100</b>	600 x 1250	2,90	24	144	108	<b>12,88 / m<sup>2</sup></b>	36 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704484	5056376625335	<b>140</b>	600 x 1250	4,10	28	112	84	<b>17,07 / m<sup>2</sup></b>	28 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00725112	5413031021770	<b>200</b>	600 x 1250	5,85	20	80	60	<b>22,34 / m<sup>2</sup></b>	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.  
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.  
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.



### SMARTFACADE 32 BP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00748526	5413031024108	<b>80</b>	600 x 1350	2,50	20	140	113,40	<b>13,93 / m<sup>2</sup></b>	35 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00748673	5413031022579	<b>100</b>	600 x 1350	3,15	20	120	97,20	<b>15,69 / m<sup>2</sup></b>	30 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656221	5413031019210	<b>120</b>	600 x 1350	3,75	24	96	77,76	<b>18,83 / m<sup>2</sup></b>	24 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656222	5413031019234	<b>140</b>	600 x 1350	4,40	28	84	68,04	<b>21,97 / m<sup>2</sup></b>	21 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656250	5413031019258	<b>160</b>	600 x 1350	5,00	24	72	58,32	<b>25,27 / m<sup>2</sup></b>	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00718278	5413031021534	<b>180</b>	600 x 1350	5,65	24	72	58,32	<b>28,43 / m<sup>2</sup></b>	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00791520	5413031022555	<b>200</b>	600 x 1350	6,25	20	60	48,60	<b>31,38 / m<sup>2</sup></b>	15 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.  
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.  
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



**Acoustifit**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	<b>40</b>	600 x 1350	1,05	28	448	362,88	<b>3,24 / m<sup>2</sup></b>	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519117	5413031009259	<b>45</b>	600 x 1350	1,20	28	448	362,88	<b>3,62 / m<sup>2</sup></b>	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519119	5413031009266	<b>50</b>	600 x 1350	1,35	28	336	272,16	<b>3,92 / m<sup>2</sup></b>	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519123	5413031009273	<b>60</b>	600 x 1350	1,60	28	336	272,16	<b>4,81 / m<sup>2</sup></b>	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519124	5413031009280	<b>70</b>	600 x 1350	1,85	28	280	226,80	<b>5,54 / m<sup>2</sup></b>	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519126	5413031009297	<b>75</b>	600 x 1350	2,00	28	280	226,80	<b>5,96 / m<sup>2</sup></b>	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519129	5413031009303	<b>90</b>	600 x 1350	2,40	28	224	181,44	<b>7,11 / m<sup>2</sup></b>	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519130	5413031009310	<b>100</b>	600 x 1350	2,70	28	224	181,44	<b>7,91 / m<sup>2</sup></b>	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Flexible en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1



# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### Murs mitoyens

### Woningscheidende wanden



#### Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	<b>20</b>	600 x 1350	0,60	28	560	453,60	<b>5,09 / m<sup>2</sup></b>	140PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545066	5413031011672	<b>30</b>	600 x 1350	0,90	28	392	317,52	<b>7,33 / m<sup>2</sup></b>	98 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545070	5413031011696	<b>40</b>	600 x 1350	1,25	28	280	226,80	<b>8,61 / m<sup>2</sup></b>	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545079	5413031011726	<b>50</b>	600 x 1350	1,55	28	224	181,44	<b>10,78 / m<sup>2</sup></b>	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00740490	5413031021992	<b>60</b>	600 x 1350	1,85	24	216	174,96	<b>12,93 / m<sup>2</sup></b>	54 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

# Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

Ossatures bois  
Houtskeletbouw



## NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	100	580 x 2700	3,10	1,57	64	100,22	13,33 / m <sup>2</sup>	8 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

# Knauf Insulation Laine de verre

## Knauf Insulation Glaswol

### NATUROLL 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	<b>90</b>	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	<b>8,05 / m<sup>2</sup></b>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456800	5413031004933	<b>90</b>	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	<b>8,05 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491695	5413031007330	<b>140</b>	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	<b>12,47 / m<sup>2</sup></b>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456824	5413031004971	<b>140</b>	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	<b>12,47 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491706	5413031007149	<b>185</b>	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	<b>16,47 / m<sup>2</sup></b>	12 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00456975	5413031005015	<b>185</b>	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	<b>16,47 / m<sup>2</sup></b>	8 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491748	5413031007163	<b>220</b>	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	<b>19,60 / m<sup>2</sup></b>	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00456992	5413031005053	<b>220</b>	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	<b>19,60 / m<sup>2</sup></b>	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

### Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# Knauf Insulation Laine de roche

## Knauf Insulation Rotswol

Toitures / Murs creux et rideaux / Cloisons / Plafonds  
Daken / spouwmuren en vliesgevels / binnenwanden / plafonds



Rock4All



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq/pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00675872	5012062055992	40	600 x 1200	1,10	12	144	103,68	9,82 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675873	5012062055596	50	600 x 1200	1,40	12	120	86,40	12,27 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675874	5012062055602	60	600 x 1200	1,70	12	96	69,12	14,72 / m <sup>2</sup>	8 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675937	5012062055688	70	600 x 1200	2,00	12	72	51,84	17,18 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675938	5012062055695	80	600 x 1200	2,25	12	72	51,84	19,63 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675939	5012062055701	90	600 x 1200	2,55	12	60	43,20	22,09 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675956	5012062055718	100	600 x 1200	2,85	12	60	43,20	24,54 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675957	5012062055756	120	600 x 1200	3,40	12	48	34,56	29,45 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675958	5012062055763	140	600 x 1200	4,00	12	48	25,92	34,36 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00750112	5056376677402	150	600 x 1200	4,25	12	36	25,92	36,81 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D
00675959	5012062055770	160	600 x 1200	4,55	12	36	25,92	39,26 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00709746	5056376632661	180	600 x 1200	5,10	8	32	23,04	44,17 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / D
00707599	5056376630452	190	600 x 1200	5,40	8	32	23,04	46,63 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
00707780	5056376631428	200	600 x 1200	5,70	8	24	17,28	49,08 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D
00725632	5056376647375	220	600 x 1200	6,25	8	24	17,28	53,99 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D
00714730	5056376637888	240	600 x 1200	6,85	8	24	17,28	58,90 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / D

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

# Knauf Insulation Laine de roche

## Knauf Insulation Rotswol

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap  
Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap  
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique

### Scheidings- en voorzetwanden



### Rocksilk – Universal Slab 35

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02400450	5012061803044	<b>40</b>	600 x 1200	1,05	8	144	103,68	<b>9,00 / m<sup>2</sup></b>	18 PAN / PAQ-PAK / S
02400452	5012061803068	<b>45</b>	600 x 1200	1,20	8	128	92,16	<b>10,14 / m<sup>2</sup></b>	16 PAN / PAQ-PAK / S
02400454	5012061803082	<b>50</b>	600 x 1200	1,35	8	112	80,64	<b>11,26 / m<sup>2</sup></b>	14 PAN / PAQ-PAK / S
02400456	5012061803105	<b>60</b>	600 x 1200	1,60	8	96	69,12	<b>13,51 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN / PAQ-PAK / S
02400460	5012061803143	<b>75</b>	600 x 1200	2,00	8	80	57,60	<b>16,90 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN / PAQ-PAK / S
02400464	5012061803181	<b>100</b>	600 x 1200	2,70	8	56	40,32	<b>22,51 / m<sup>2</sup></b>	7 PAN / PAQ-PAK / S

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

# Knauf Insulation Laine de roche

## Knauf Insulation Rotswol

Toitures plates  
Platte daken

### Smartroof C



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	l x L x h (mm) b x L x h (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /panneau m <sup>2</sup> /paneel	Panneau/pal. Paneel/pal.	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00660900	5012062044118	1000 x 1200 x 60	1,55	1,20	36	43,20	16,21 / m <sup>2</sup>	36 PAN / PLAT-PAL / S
00660901	5012062044125	1000 x 1200 x 70	1,80	1,20	32	38,40	18,91 / m <sup>2</sup>	32 PAN / PLAT-PAL / S
00660918	5012062044293	600 x 2400 x 80	2,10	1,44	30	43,20	21,61 / m <sup>2</sup>	30 PAN / PLAT-PAL / S
00660919	5012062044309	600 x 2400 x 90	2,35	1,44	26	37,44	24,31 / m <sup>2</sup>	26 PAN / PLAT-PAL / C
00660920	5012062044316	600 x 2400 x 100	2,70	1,44	24	34,56	27,01 / m <sup>2</sup>	24 PAN / PLAT-PAL / S
00660921	5012062044323	600 x 2400 x 110	2,95	1,44	20	28,80	29,71 / m <sup>2</sup>	20 PAN / PLAT-PAL / S
00660922	5012062044330	600 x 2400 x 120	3,20	1,44	18	25,92	32,41 / m <sup>2</sup>	18 PAN / PLAT-PAL / S
00660923	5012062044347	600 x 2400 x 130	3,50	1,44	16	23,04	35,12 / m <sup>2</sup>	18 PAN / PLAT-PAL / C
00660924	5012062044354	600 x 2400 x 140	3,75	1,44	16	23,04	37,82 / m <sup>2</sup>	16 PAN / PLAT-PAL / S
00660925	5012062044361	600 x 2400 x 150	4,05	1,44	16	23,04	40,52 / m <sup>2</sup>	16 PAN / PLAT-PAL / S
00660926	5012062044378	600 x 2400 x 160	4,30	1,44	14	20,16	43,22 / m <sup>2</sup>	14 PAN / PLAT-PAL / S
00660927	5012062044385	600 x 2400 x 170	4,55	1,44	14	20,16	45,92 / m <sup>2</sup>	14 PAN / PLAT-PAL / C
00660928	5012062044392	600 x 2400 x 180	4,85	1,44	12	17,28	48,62 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PLAT-PAL / C
00660930	5012062044415	600 x 2400 x 200	5,40	1,44	12	17,28	54,02 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PLAT-PAL / C

\*Prix sur demande

\*Prijs op aanvraag

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 26 palettes. Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande.

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 26 paletten. De levertijden van deze producten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap

De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.