

A.30 KEMI-ALU SYSTÈME HOTMELT SYSTEEM

KEMI-ALU isolatieplaten zijn panelen waarvan de kern bestaat uit geëxpandeerd polystyreen, één of tweezijdig bekleed met een witgelakt 40 My aluminiumfolie stucco.

KEMI-ALU est un panneau d'isolation en polystyrène expansé, revêtu une ou deux faces avec 40 My aluminium laqué blanc (stucco).

| Dikte Épaisseur (mm) | EPS 60 (= PS 15) | | | EPS 100 (= PS 20) | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | R _d -waarde Valeur-R _d (m ² K/W) | 1 zijdig / 1 face | 2 zijdig / 2 faces | R _d -waarde Valeur-R _d (m ² K/W) | 1 zijdig / 1 face | 2 zijdig / 2 faces |
| | | €/m ² | €/m ² | | €/m ² | €/m ² |
| 40 | 1,05 | 6,65 | 8,20 | 1,11 | 7,35 | 8,95 |
| 50 | 1,32 | 7,35 | 8,95 | 1,39 | 8,20 | 9,80 |
| 60 | 1,58 | 8,05 | 9,65 | 1,67 | 9,30 | 10,75 |
| 70 | 1,84 | 8,75 | 10,40 | 1,94 | 10,15 | 11,85 |
| 80 | 2,11 | 9,55 | 11,10 | 2,22 | 11,25 | 12,65 |
| 90 | 2,37 | 10,20 | 11,85 | 2,50 | 12,15 | 13,60 |
| 100 | 2,63 | 10,85 | 12,55 | 2,78 | 13,05 | 14,50 |
| 120 | 3,16 | 12,55 | 13,95 | 3,33 | 15,00 | 16,45 |
| 150 | 3,95 | 14,65 | 16,30 | 4,17 | 17,85 | 19,30 |
| 160 | 4,21 | 15,35 | 16,95 | 4,44 | 18,70 | 20,20 |
| 180 | 4,74 | 16,75 | 18,40 | 5,00 | 20,75 | 22,15 |
| 200 | 5,26 | 18,40 | 19,75 | 5,56 | 22,50 | 24,15 |

Supplément SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande

LENGTE: vanaf 2 m tot maximum 8 m (standaard)
LONGUEUR: à partir de 2 m jusqu' à 8 m maximum (standard)

afmetingen < 2 m of > 8 m: op aanvraag
dimensions < 2 m ou > 8 m: sur demande

OPGELET: de KEMI-ALU platen hebben standaard steeds een lengte overmaat van ± 30 mm !
VOOR EXACT OP MAAT BIJGESNEDEN PLATEN: netto toeslag van 10 %
ATTENTION: les panneaux KEMI-ALU ont standard toujours ± 30 mm de plus que la longueur demandée !
POUR DES PLAQUES COUPÉES SUR MESURE EXACTE: supplément net de 10 %

BREEDTE: 1000 mm en 1200 mm (nuttige breedte)
LARGEUR: 1000 mm et 1200 mm (largeur nette)

RANDAFWERKING: op de lange zijden: - sponning vanaf 40 mm
- tand en groef vanaf 50 mm
- groef en losse veer vanaf 50 mm

EMBOÛTEMENT: sur les longs côté : - feuillures à partir de 40 mm
- tenon et mortaise à partir de 50 mm
- rainuré longs côtés avec languette indépendante à partir de 50 mm

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID: minimum afname: 100 m² / dikte / afmeting
QUANTITE IMPÉRATIVE: quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 € / m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN: franco vanaf een bedrag van 1000 € per losplaats
CONDITIONS DE LIVRAISON: franco à partir d' un montant de 1000 € par adresse de livraison
leveringen beneden 1000 € : + 90 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 110 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: 2 tot 3 weken
DÉLAI DE LIVRAISON: 2 à 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMI-ALU

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande

