

B.50 URSA FOAM[®] XPS

GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (gele kleur) POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (couleur jaune)

Type	Densiteit <i>Densité</i> (kg/m ³)	λ - waarde <i>valeur - λ</i> (Wm/K)	Druksterkte 10 % <i>Résistance à la compression 10 %</i> (N/mm ²)	Lengte <i>Longueur</i> (mm)	Breedte <i>Largeur</i> (mm)	Dikte <i>Épaisseur</i> (mm)	€/m ³
N – III – I gladde huid <i>surface lisse</i>	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250**	600	30/40/50/60/80*/ 100*/120*	205,00
N – W – I ruw opp. <i>surf.rugueuse</i>	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	208,50
N – W – E	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,25	2500***	600	30/40/50/60/ 80/100	205,00
N – III – L	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036 ≥ 140 mm: 0,038	0,30	1250	600	30/40/50/60/70/80 90/100/120	205,00
N – III – PZ – I PZ=gewafeld <i>PZ=gauféré</i>	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250	600	30/40/50*/60*/80*/ 100*/120*	217,00
N – W – PZ – I PZ=gewafeld <i>PZ=gauféré</i>	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	221,50
N – V – L	40	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,50	1250	600	40*/50*/60/80/ 100/120*	259,30

* op aanvraag / *sur demande*

** 2500 mm op aanvraag / *sur demande*

*** 1250 mm mogelijk in 30, 40, 50, 60 en 80 mm (type 'doe het zelf')
1250 mm possible en 30, 40, 50, 60 et 80 mm (type *bricolage*)

RANDAFWERKING:

EMBOÛTEMENT:

I = rechte boorden

I = bords droits

W-E = tand & groef

W-E = tenon & mortaise

L = sponning

L = feuillures

W-I = ruw oppervlak

W-I = surface rugueuse

VERPAKKING:
 EMBALLAGE:

 TOEPASSINGEN:
 APPLICATIONS:

Dikte Épaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R (m ² K/W)	Platen/pak Plaq./paq.	m ² /pak m ² /paquet 1250x600	m ² /pak m ² /paquet 2500x600
20	0,60	21	15,75	-
30	0,90	14	10,50	21,00
40	1,20	9	6,75	13,50
50	1,50	8	6,00	12,00
60	1,80	7	5,25	10,50
70	1,90	6	4,50	-
80	2,20	5	3,75	7,50
90	2,50	4	3,00	-
100	2,80	4	3,00	6,00
120	3,35	3	2,25	-

Vloerisolatie / <i>isolation de sol</i>	N-III-I/L / N-V-L
Spouwmuurisolatie / <i>isolation murs creux</i>	N-W-E
Dakisolatie / <i>isolation de toiture</i>	N-III-L / N-V-L
Beplestering / <i>plafonnage</i> Verloren bekisting / <i>coffrage perdu</i>	N-W-I / N-W-PZ-I / N-III-PZ-I

PALLETTISERING: om eenvoudig te lossen en te laden zijn de pakken URSA FOAM XPS nogmaals gebundeld tot palletten die als volgt samengesteld zijn:

PALETTISATION: afin de pouvoir charger et décharger facilement, les paquets de URSA FOAM sont assemblés en palettes de la façon suivante:

 1250 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 3,60 m³
 2500 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 7,20 m³

 volle vracht = 22 pal van 1250x600 mm platen
 volle vracht = 11 pal van 2500x600 mm platen

 1250 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 3,60 m³
 2500 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 7,20 m³

 camion complet = 22 pal. de 1250x600 mm plaques
 camion complet = 11 pal. de 2500x600 mm plaques

 AFHALINGSVERGOEDING :
 REMISE POUR ENLÈVEMENT :

 - 2,50 € / m³

 LEVERINGSVOORWAARDEN:
 CONDITIONS DE LIVRAISON:

 franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
 franco à partir d'un montant de **1000 €** par adresse de livraison
 leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
 livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾
⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport

 TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
 SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

 LEVERINGSTERMIJN :
 DÉLAI DE LIVRAISON :

 uit voorraad leverbaar / * = 2 à 3 weken
 livrable de stock / * = 2 à 3 semaines