


LISTE DE PRIX / PRIJSLIJST

2022



B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Toitures et greniers
Daken en zolders


MULTIFIT 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	60	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	7,44 / m ²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN/D-S
00587786	5413031013195	100	1200 x 4850	3,15	5,82	18	104,76	11,77 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287914	5413031900143	120	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	13,60 / m ²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN/C
00287923	5413031900181	160	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	18,15 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00457950	5413031005176	180	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	19,40 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00457958	5413031005190	200	1200 x 2000	6,30	2,40	18	43,20	21,57 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00656988	5413031019722	220	1200 x 2000	6,90	2,40	18	43,20	23,72 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00617602	5413031017360	240	1200 x 2000	7,55	2,40	18	43,20	25,87 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektelede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Twinfit 034


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00639137	5413031018206	100	600 x 6100	2,94	3,66	36	131,76	7,14 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00639139	5413031018220	100	1200 x 6100	2,94	7,32	18	131,76	7,14 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00593525	5413031014130	120	600 x 5000	3,52	3,00	36	108,00	8,52 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00593905	5413031014215	160	600 x 3800	4,70	2,28	36	82,08	11,26 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00590875	5413031013799	160	1200 x 3800	4,70	4,56	18	82,08	11,26 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00627326	5413031017728	220	1200 x 2700	6,45	3,24	18	58,32	15,88 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00621542	5413031017582	240	600 x 2400	7,00	1,44	36	51,84	17,31 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00627330	5413031017742	240	1200 x 2400	7,00	2,88	18	51,84	17,31 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytétrahydrofur d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K



Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie: A1

Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00531370	5413031011085	25000 x 150	48	27,98 / ROUL-ROL*	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

* Vente par paquet.

* Verkoop per pak.

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


TR 312


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	4,17 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	4,17 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	4,17 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	6,83 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	6,83 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	6,83 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	7,85 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	7,85 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	7,85 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	9,17 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	9,17 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	9,17 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	10,51 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	10,51 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	11,49 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	11,49 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00601782	5413031014536	240	600 x 3700	6,00	2,22	48	106,56	12,30 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K



Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur
A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte
A1 ≥ 100 mm dikte

Thermotape Alu

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	
00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / D	5,86 / PCE-ST*	
00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / D	11,66 / PCE-ST*	

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

* Verkoop per pak

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



MULTIFIT 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	4,26 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	5,50 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	6,44 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	7,59 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	8,72 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	10,13 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	11,68 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	12,97 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	14,29 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	15,58 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	16,89 / m ²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



KI Fit 035 GP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00664638	5413031020056	180	450 x 4000	5,10	1,80	48	86,40	12,30 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	12,30 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	13,66 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00613713	5413031014857	220	450 x 3400	6,25	1,53	48	73,74	15,05 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	15,05 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00548989	5413031012051	240	600 x 3100	6,85	1,86	48	89,28	16,43 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.

Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.

Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.


Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Accessoires Toebehoren


Homeseal LDS 0.04

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m ²	75	2,45 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m

Homeseal LDS FlexPlus


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m ²	60	2,90 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Frein-vapeur hydro-régulant
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtregulerend damprem
0,2 =< sd =< 20 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Homesel LDS 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m ²	75	2,66 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde >= 2 m

Homesel LDS 100


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m ²	100	4600	1,23 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	
00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m ²	25	2500	1,38 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Homeseal LDS Soliplan-1

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	29,69 / ROUL-ROL	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
 * Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
 * Verkoop per pak.


Homeseal LDS Solifit-1

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	21,88 / ROUL-ROL	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
 * Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
 * Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-2


<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00617637	5012062009889	40000 x 35	139	19,52 / ROUL-ROL*	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Bande adhésive double face.
 Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.
 * Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
 * Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00695138	5413031020841	310	60	7,21 / PCE-ST*	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK / D-S	

Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.
* Verkoop per pak.

Couteau laine de verre / Isolatiemes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
02441758	9002824447994	360	15,58 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK / D-S	

* Vente par paquet

* Verkoop per pak

Murs creux et façades Spouwmuren en gevels



Cavitec 032B

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq/pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589767	5413031013379	140	600 x 1200	4,40	24	72	51,84	19,10 / m²	18 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00603336	5413031014574	160	600 x 1200	5,00	24	72	51,84	21,83 / m²	18 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00603343	5413031014598	180	600 x 1200	5,65	20	60	43,20	24,72 / m²	15 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



TP 432KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704492	5056376625410	120	600 x 1250	3,85	24	72	54	15,56 / m ²	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00721792	5413031021565	130	600 x 1250	4,15	20	80	60	17,20 / m ²	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00704493	5056376625427	140	600 x 1250	4,50	20	60	45	18,76 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358360	5012062014333	160	600 x 1250	5,15	16	48	36	21,83 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358363	5012062014364	180	600 x 1250	5,80	16	48	36	24,72 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00723836	5413031021671	200	600 x 1250	6,45	16	48	36	27,47 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00722738	5413031021657	220	600 x 1250	7,05	16	48	36	30,22 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,031 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,031 W/m.K

Euro brandklasse : A1



TP 430KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704479	5056376625281	40	600 x 1250	1,15	24	384	288	4,01 / m ²	96 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704480	5056376625298	50	600 x 1250	1,45	24	288	216	5,08 / m ²	72 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704481	5056376625304	60	600 x 1250	1,75	24	240	180	6,04 / m ²	60 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704476	5056376625250	80	600 x 1250	2,35	24	192	144	8,46 / m ²	48 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704482	5056376625311	100	600 x 1250	2,90	24	144	108	10,09 / m ²	36 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704484	5056376625335	140	600 x 1250	4,10	28	112	84	13,37 / m ²	28 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00725112	5413031021770	200	600 x 1250	5,85	20	80	60	17,50 / m ²	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	40	600 x 1350	1,05	28	448	362,88	2,54 / m ²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519117	5413031009259	45	600 x 1350	1,20	28	448	362,88	2,84 / m ²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519119	5413031009266	50	600 x 1350	1,35	28	336	272,16	3,07 / m ²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519123	5413031009273	60	600 x 1350	1,60	28	336	272,16	3,77 / m ²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519124	5413031009280	70	600 x 1350	1,85	28	280	226,80	4,34 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519126	5413031009297	75	600 x 1350	2,00	28	280	226,80	4,67 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519129	5413031009303	90	600 x 1350	2,40	28	224	181,44	5,57 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519130	5413031009310	100	600 x 1350	2,70	28	224	181,44	6,20 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Flexible en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Murs mitoyens
Woningscheidende wanden


Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq/pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	20	600 x 1350	0,60	28	560	453,60	3,99 / m ²	140PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545066	5413031011672	30	600 x 1350	0,90	28	392	317,52	5,74 / m ²	98 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545070	5413031011696	40	600 x 1350	1,25	28	280	226,80	6,75 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545079	5413031011726	50	600 x 1350	1,55	28	224	181,44	8,44 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00740490	5413031021992	60	600 x 1350	1,85	24	216	174,96	10,13 / m ²	54 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

 Ossatures bois
Houtskeletbouw


NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	100	580 x 2700	3,10	1,57	64	100,22	10,44 / m ²	8 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518835	5413031009204	140	580 x 2700	4,40	1,57	48	75,17	14,62 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518838	5413031009235	200	580 x 2000	6,30	1,16	48	55,68	20,87 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


NATUROLL 035

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	90	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	6,31 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456800	5413031004933	90	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	6,31 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00491695	5413031007330	140	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	9,77 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456824	5413031004971	140	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	9,77 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456967	5413031004995	170	580 x 4350	4,85	2,52	48	121,10	11,85 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491706	5413031007149	185	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	12,90 / m²	12ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456975	5413031005015	185	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	12,90 / m²	8 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491748	5413031007163	220	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	15,35 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456992	5413031005053	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	15,35 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures / Murs creux et rideaux / Cloisons / Plafonds
Daken / spouwmuren en vliesgevels / binnenwanden / plafonds


Rock4All


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00675872	5012062055992	40	600 x 1200	1,10	12	144	103,68	6,82 / m ²	12 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675873	5012062055596	50	600 x 1200	1,40	12	120	86,40	8,51 / m ²	10 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675874	5012062055602	60	600 x 1200	1,70	12	96	69,12	10,22 / m ²	8 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675937	5012062055688	70	600 x 1200	2,00	12	72	51,84	11,92 / m ²	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675938	5012062055695	80	600 x 1200	2,25	12	72	51,84	13,63 / m ²	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675939	5012062055701	90	600 x 1200	2,55	12	60	43,20	15,33 / m ²	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675956	5012062055718	100	600 x 1200	2,85	12	60	43,20	17,04 / m ²	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675957	5012062055756	120	600 x 1200	3,40	12	48	34,56	20,45 / m ²	4 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675958	5012062055763	140	600 x 1200	4,00	12	48	25,92	23,85 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00750112	5056376677402	150	600 x 1200	4,25	12	36	25,92	25,55 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00675959	5012062055770	160	600 x 1200	4,55	12	36	25,92	27,26 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00709746	5056376632661	180	600 x 1200	5,10	8	32	23,04	30,67 / m ²	4 PAN / PAQ-PAK / D
00707599	5056376630452	190	600 x 1200	5,40	8	32	23,04	32,37 / m ²	4 PAN / PAQ-PAK / C
00707780	5056376631428	200	600 x 1200	5,70	8	24	17,28	34,08 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00725632	5056376647375	220	600 x 1200	6,25	8	24	17,28	37,48 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00714730	5056376637888	240	600 x 1200	6,85	8	24	17,28	40,89 / m ²	3 PAN / PAQ-PAK / D

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap
Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden

Rocksilk – Universal Slab 35



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02400450	5012061803044	40	600 x 1200	1,05	8	144	103,68	6,25 / m ²	18 PAN / PAQ-PAK / S
02400452	5012061803068	45	600 x 1200	1,20	8	128	92,16	7,04 / m ²	16 PAN / PAQ-PAK / S
02400454	5012061803082	50	600 x 1200	1,35	8	112	80,64	7,82 / m ²	14 PAN / PAQ-PAK / S
02400456	5012061803105	60	600 x 1200	1,60	8	96	69,12	9,38 / m ²	12 PAN / PAQ-PAK / S
02400460	5012061803143	75	600 x 1200	2,00	8	80	57,60	11,73 / m ²	10 PAN / PAQ-PAK / S
02400464	5012061803181	100	600 x 1200	2,70	8	56	40,32	15,63 / m ²	7 PAN / PAQ-PAK / S

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap
Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Sols
Vloeren

Acoustic Floor Slab



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00284274	5012061871364	20	600 x 1200	0,55	20	240	172,8	- / m ²	12 PAN / PAQ-PAK / C
00272311	5012061868722	30	600 x 1200	0,85	16	80	57,6	- / m ²	5 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide et non revêtu destiné à l'isolation aux bruits de contact des chapes flottantes.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Zeer stevige onbeklede rotswolplaat voor de akoestische isolatie van zwevende dekvloeren.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap

Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap

De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.