

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures et greniers  
Daken en zolders



**MULTIFIT 032**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	<b>60</b>	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	<b>6,13 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287910	5413031900129	<b>100</b>	1200 x 4200	3,15	5,04	18	90,72	<b>9,56 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287914	5413031900143	<b>120</b>	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	<b>11,20 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287923	5413031900181	<b>160</b>	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	<b>14,96 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457950	5413031005176	<b>180</b>	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	<b>15,99 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457958	5413031005190	<b>200</b>	1200 x 2000	6,25	2,40	18	43,20	<b>17,77 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1



**TP 138**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	<b>60</b>	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	<b>6,13 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	<b>85</b>	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	<b>8,12 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	<b>100</b>	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	<b>9,55 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	<b>120</b>	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	<b>11,20 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	<b>140</b>	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	<b>13,04 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	<b>160</b>	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	<b>14,94 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


**MULTIFIT 035**


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	3,51 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	4,53 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	5,30 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	6,26 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	7,17 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	8,35 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	9,62 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	10,69 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	11,78 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	12,84 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	13,91 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1


**KI Fit 035 GP**


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00548954	5413031011986	180	580 x 4100	5,10	2,38	48	114,24	10,13 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	10,13 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493943	5413031007460	200	580 x 3700	5,70	2,15	48	103,20	11,26 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	11,26 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493959	5413031007507	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,56	12,40 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	12,40 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00548978	5012061969887	240	580 x 3100	6,85	1,80	48	86,40	13,53 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00548989	5413031012051	240	600 x 3100	6,85	1,86	48	89,28	13,53 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles. Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk. Onbektele isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.


Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Accessoires  
Toebehoren


**Homeseal LDS 0.04**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m <sup>2</sup>	75	<b>2,02 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).  
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.  
Sd-waarde < 0,04 m


**Homeseal LDS FlexPlus**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m <sup>2</sup>	60	<b>2,39 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Frein-vapeur hygro-régulant  
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtregulerend damprem  
0,2 =< sd =< 20 m

**Homeseal LDS 2**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m <sup>2</sup>	75	<b>2,18 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Frein-vapeur étanche à l'air.  
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.  
Sd-waarde >= 2 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


### Homeseal LDS 100

<i>Knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m <sup>2</sup>	100		<b>1,01 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK
	00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m <sup>2</sup>	25	2500	<b>1,14 / m<sup>2</sup></b>	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.  
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.  
Sd waarde > 100 m


### Homeseal LDS Soliplan-1

<i>Knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	<b>24,48 / ROUL-ROL</b>	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.  
\* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.  
\* Verkoop per pak.

### Homeseal LDS Solifit-1


<i>Knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	<b>18,04 / ROUL-ROL</b>	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.  
\* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.  
\* Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


**Homeseal LDS Solifit-2**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504872	5012061931709	8000 x 25	75	<b>16,09 / ROUL-ROL</b>	5 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Bande adhésive double face.  
Sert à coller les pare-vapeur aux profilés.  
\* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.  
\* Verkoop per pak.


**Homeseal LDS Solimur 310**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504875	5012061931587	310 ml	60	<b>5,94 / PCE-ST*</b>	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK	

Cartouche de colle pour coller les pare-vapeur aux jonctions des constructions.  
\* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.  
\* Verkoop per pak.

**Homeseal LDS Manchon 15-22 mm / Homeseal LDS Manchet 15-22 mm**


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504870	5012061931532	150 x 150 x 30	270	<b>3,56 / PCE-ST*</b>	10 PCE-ST / PAQ-PAK	

Manchon adhésif permettant le passage des gaines à travers la membrane.  
\* Vente par paquet.

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.  
\* Verkoop per pak.

## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

### Homeseal LDS Manchon universel / Homeseal LDS Universele manchet

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504869	5012061931525	400 x 400 x 200	<b>14,26 / PCE-ST*</b>	10 PCE-ST / PAQ-PAK


Manchon à coller permettant le passage de tubes à travers la membrane dont le diamètre varie entre 75 et 125 mm.

\* Vente par paquet.

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.

\* Verkoop per pak.


### Couteau laine de verre / Isolatiemes

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	02441758	9002824447994	360	<b>13,49 / PCE-ST*</b>	10 PCE-ST / PAQ-PAK

\* Vente par paquet

\* Verkoop per pak

### Thermotape Alu

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	<b>4,17 / PCE-ST*</b>	24 PCE-ST / S
	00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	<b>8,33 / PCE-ST*</b>	24 PCE-ST / S

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'aluminium/Kraft

\* Vente par paquet


Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

\* Verkoop per pak

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


**Isodrumm**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00526065	5413503586691	37 kg	1 PCE-ST/S	1.098,00 / PCE-ST	1 PCE-ST	

**Knauf Tigerblade 350 mm**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504441	5413503582396	0,125 kg	5 PCE-ST/S	23,46 / PCE-ST	5 PCE-ST	

**Poignée pour Knauf Tigerblade / Handvat voor Knauf Tigerblade**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00509237	5413503583607	0,05 kg	1 PCE-ST/S	21,22 / PCE-ST	1 PCE-ST	



Toitures et greniers  
Daken en zolders


## TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /rouleau m <sup>2</sup> /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	3,44 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	3,44 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	3,44 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	5,62 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	5,62 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	5,62 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	6,48 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	6,48 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	6,48 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	7,54 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	7,54 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	7,54 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00280056	5413031370120	200	350 x 4500	5,00	1,575	72	113,40	8,66 / m <sup>2</sup>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	8,66 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	8,66 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	9,47 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	9,47 / m <sup>2</sup>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur

A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte

A1 ≥ 100 mm dikte



## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Murs creux et façades  
Spouwmuren en gevels

**Cavitec 032**


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00404716	5413031000867	<b>50</b>	600 x 1200	1,55	5,76	20	115,20	<b>6,80 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00404720	5413031001000	<b>80</b>	600 x 1200	2,50	4,32	20	86,40	<b>10,62 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00404722	5413031001024	<b>100</b>	600 x 1200	3,15	3,60	20	72,00	<b>13,26 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir et de l'autre d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies en aan de andere zijde met een lichtbruin Bio-Based glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1


**Cavitec 032B**


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589762	5413031013355	<b>120</b>	600 x 1200	3,75	2,88	24	69,12	<b>12,83 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603527	5413031014550	<b>130</b>	600 x 1200	4,10	2,88	24	69,12	<b>14,70 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00589767	5413031013379	<b>140</b>	600 x 1200	4,40	2,16	24	51,84	<b>15,74 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603555	5413031014611	<b>150</b>	600 x 1200	4,70	2,16	24	51,84	<b>17,16 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603336	5413031014574	<b>160</b>	600 x 1200	5,00	2,16	24	51,84	<b>17,99 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603711	5413031014635	<b>170</b>	600 x 1200	5,35	2,16	20	43,20	<b>19,51 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603343	5413031014598	<b>180</b>	600 x 1200	5,65	2,16	20	43,20	<b>20,37 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



**TP 430KD**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02357241	5413031779428	<b>40</b>	600 x 1250	1,15	9,00	20	180	<b>2,92 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357242	5413031779527	<b>50</b>	600 x 1250	1,45	7,50	20	150	<b>3,71 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357243	5413031779626	<b>60</b>	600 x 1250	1,75	6,00	20	120	<b>4,41 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357244	5413031779824	<b>80</b>	600 x 1250	2,35	4,50	20	90	<b>6,17 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357245	5413031779022	<b>100</b>	600 x 1250	2,90	3,75	20	75	<b>7,36 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357246	5413031779220	<b>120</b>	600 x 1250	3,50	3,00	20	60	<b>8,49 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357247	5413031779459	<b>140</b>	600 x 1250	4,10	2,25	20	45	<b>9,75 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.


Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Cloisons de séparation et cloisons d'applique  
Scheidings- en voorzetwanden


## Acoustifit



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	<b>40*</b>	600 x 1350	1,05	12,96	28	362,88	<b>2,10 / m<sup>2</sup></b>	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519117	5413031009259	<b>45*</b>	600 x 1350	1,20	12,96	28	362,88	<b>2,33 / m<sup>2</sup></b>	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519119	5413031009266	<b>50*</b>	600 x 1350	1,35	9,72	28	272,16	<b>2,52 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519123	5413031009273	<b>60*</b>	600 x 1350	1,60	9,72	28	272,16	<b>3,11 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519124	5413031009280	<b>70</b>	600 x 1350	1,85	8,10	28	226,80	<b>3,57 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519126	5413031009297	<b>75*</b>	600 x 1350	2,00	8,10	28	226,80	<b>3,85 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519129	5413031009303	<b>90</b>	600 x 1350	2,40	6,48	28	181,44	<b>4,59 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519130	5413031009310	<b>100*</b>	600 x 1350	2,70	6,48	28	181,44	<b>5,10 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

\* Livraison :

Livrable en combinaison avec les plaques de plâtre et profilés, uniquement par palette(s) complète(s), ceci uniquement sur chantier.

Ce service ne s'applique pas aux livraisons dans votre stock.

Flexibel en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

\* Levering:

Kan geleverd worden in combinatie met gipsplaten en profielen enkel per volle pallets. Dit enkel voor werven.

Deze service is niet bestemd voor leveringen in uw magazijn.



## TP 138



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	<b>60</b>	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	<b>6,13 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	<b>85</b>	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	<b>8,12 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	<b>100</b>	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	<b>9,55 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	<b>120</b>	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	<b>11,20 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	<b>140</b>	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	<b>13,04 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	<b>160</b>	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	<b>14,94 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## Murs mitoyens Woningscheidende wanden



### Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	<b>20</b>	600 x 1350	0,60	16,2	28	453,60	<b>3,29 / m<sup>2</sup></b>	20 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545066	5413031011672	<b>30</b>	600 x 1350	0,90	11,34	28	317,52	<b>4,73 / m<sup>2</sup></b>	14 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545070	5413031011696	<b>40</b>	600 x 1350	1,25	8,1	28	226,80	<b>5,56 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545079	5413031011726	<b>50</b>	600 x 1350	1,55	6,48	28	181,44	<b>6,96 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Ossatures bois  
Houtskeletbouw


## NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00518830	5413031009167	<b>90</b>	580 x 3500	2,80	2,03	48	97,44	<b>7,74 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518833	5413031009181	<b>120</b>	580 x 2700	3,75	1,57	48	75,17	<b>10,30 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518835	5413031009204	<b>140</b>	580 x 2700	4,40	1,57	48	75,17	<b>12,05 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518837	5413031009228	<b>180</b>	580 x 2200	5,65	1,28	48	61,24	<b>15,48 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1



## NATUROLL 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	<b>90</b>	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	<b>5,19 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456800	5413031004933	<b>90</b>	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	<b>5,19 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491692	5413031007088	<b>120</b>	380 x 6200	3,40	2,36	72	169,63	<b>6,91 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491695	5413031007330	<b>140</b>	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	<b>8,05 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456824	5413031004971	<b>140</b>	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	<b>8,05 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491698	5413031007125	<b>170</b>	380 x 4350	4,85	1,65	72	119,02	<b>9,77 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456967	5413031004995	<b>170</b>	580 x 4350	4,85	2,52	48	121,10	<b>9,77 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491706	5413031007149	<b>185</b>	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	<b>10,63 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456975	5413031005015	<b>185</b>	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	<b>10,63 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403568	5413031908972	<b>195</b>	380 x 3250	5,55	1,24	72	88,92	<b>11,23 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491748	5413031007163	<b>220</b>	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	<b>12,65 / m²</b>	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456992	5413031005053	<b>220</b>	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	<b>12,65 / m²</b>	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



**MW 35**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00530694	5413031010965	<b>40</b>	600 x 1200	1,10	12,96	24	311,04	<b>2,52 / m<sup>2</sup></b>	18 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00525480	5413031010170	<b>45</b>	600 x 1200	1,25	11,52	28	322,56	<b>2,85 / m<sup>2</sup></b>	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00530696	5413031010989	<b>50</b>	600 x 1200	1,40	10,08	24	241,92	<b>3,15 / m<sup>2</sup></b>	14 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00525679	5413031010378	<b>60</b>	600 x 1200	1,70	8,64	28	241,92	<b>3,79 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00525693	5413031010248	<b>70</b>	600 x 1200	2,00	7,20	28	201,60	<b>4,42 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00525715	5413031010262	<b>90</b>	600 x 1200	2,55	5,76	28	161,28	<b>5,68 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00528177	5413031010576	<b>100</b>	600 x 1200	2,85	4,32	32	138,24	<b>6,31 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Solution d'isolation innovante pour plafonds, cloisons de séparation et cloisons d'applique

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Innovatieve isolatie-oplossing voor plafonds, scheidings- en voorzetwanden

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1



## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Murs creux  
Spouwmuren

## Cavity Slab



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00599897	5012061991208	40	600 x 1200	1,10	8,64	12	103,68	4,85 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PAQ-PAK / C
02434760	5012061835847	50	600 x 1200	1,40	7,20	12	86,40	5,97 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / S
02436113	5012061839333	60	600 x 1200	1,70	5,76	12	69,12	7,26 / m <sup>2</sup>	8 PAN / PAQ-PAK / C
02402820	5012061813500	75	600 x 1200	2,10	4,32	12	51,84	9,10 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402228	5012061810837	80	600 x 1200	2,25	4,32	12	51,84	9,66 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402458	5012061811780	85	600 x 1200	2,40	4,32	12	51,84	10,32 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402229	5012061810844	90	600 x 1200	2,55	3,60	12	43,20	10,88 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402459	5012061811797	95	600 x 1200	2,70	3,60	12	43,20	11,51 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402230	5012061810851	100	600 x 1200	2,85	3,60	12	43,20	11,93 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402460	5012061811803	105	600 x 1200	3,00	3,60	12	43,20	12,54 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402461	5012061811810	110	600 x 1200	3,10	3,60	12	43,20	13,14 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402462	5012061811827	115	600 x 1200	3,25	2,88	12	34,56	13,74 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402463	5012061852998	120	600 x 1200	3,40	2,88	12	34,56	14,27 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402464	5012061811841	125	600 x 1200	3,55	2,88	12	34,56	14,92 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402465	5012061811858	130	600 x 1200	3,70	2,88	12	34,56	15,49 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402466	5012061811865	135	600 x 1200	3,85	2,88	12	34,56	16,13 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402467	5012061811872	140	600 x 1200	4,00	2,16	12	25,92	16,68 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00291470	5012061874594	150	600 x 1200	4,25	2,16	12	25,92	17,87 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C
02439534	5012061843859	160	600 x 1200	4,55	2,16	12	25,92	19,13 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 54 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

## Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 54 paletten.  
4 weken productietermijn.



B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



**Cavity Slab HD**

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00452087	5012061898613	<b>40</b>	600 x 1200	1,15	7,20	12	86,40	<b>10,55 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN / PAQ-PAK / C
00239963	5012061852851	<b>50</b>	600 x 1200	1,45	5,76	12	69,12	<b>13,18 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN / PAQ-PAK / C
00240020	5012061852936	<b>60</b>	600 x 1200	1,75	5,04	12	60,48	<b>15,80 / m<sup>2</sup></b>	7 PAN / PAQ-PAK / C
00240021	5012061852943	<b>70</b>	600 x 1200	2,05	4,32	12	51,84	<b>18,41 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN / PAQ-PAK / C
00240023	5012061852950	<b>80</b>	600 x 1200	2,35	3,60	12	43,20	<b>21,05 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN / PAQ-PAK / C
00240025	5012061852967	<b>90</b>	600 x 1200	2,60	2,88	12	34,56	<b>23,68 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN / PAQ-PAK / C
00240026	5012061852974	<b>100</b>	600 x 1200	2,90	2,88	12	34,56	<b>26,32 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN / PAQ-PAK / C
00240038	5012061852981	<b>110</b>	600 x 1200	3,20	2,16	14	30,24	<b>28,96 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240039	5012061853001	<b>120</b>	600 x 1200	3,50	2,16	14	30,24	<b>31,58 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240040	5012061853018	<b>130</b>	600 x 1200	3,80	2,16	12	25,92	<b>34,25 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240041	5012061853025	<b>140</b>	600 x 1200	4,10	2,16	12	25,92	<b>36,87 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240042	5012061853032	<b>150</b>	600 x 1200	4,40	1,44	16	23,04	<b>39,47 / m<sup>2</sup></b>	2 PAN / PAQ-PAK / C
00240043	5012061853049	<b>160</b>	600 x 1200	4,70	1,44	14	20,16	<b>42,13 / m<sup>2</sup></b>	2 PAN / PAQ-PAK / C
00240044	5012061853056	<b>170</b>	600 x 1200	5,00	1,44	14	20,16	<b>44,75 / m<sup>2</sup></b>	2 PAN / PAQ-PAK / C
00447315	5012061895704	<b>180</b>	600 x 1200	5,50	1,44	14	20,16	<b>47,37 / m<sup>2</sup></b>	2 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Valeur lambda : 0,034 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Lambda-waarde: 0,034 W/mK

Euro brandklasse : A1

**Remarques**

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 44 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

**Opmerkingen**

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 44 paletten.  
4 weken productietermijn.

## B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Murs rideaux  
Vliesgevels

## Ventilated facade



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02432609	5012061829228	75	600 x 1200	2,10	4,32	10	43,20	11,00 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432610	5012061829518	80	600 x 1200	2,25	4,32	10	43,20	11,56 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432611	5012061829563	85	600 x 1200	2,40	3,60	10	36,00	12,24 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432612	5012061829570	90	600 x 1200	2,55	3,60	10	36,00	12,80 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432614	5012061829587	95	600 x 1200	2,70	3,60	10	36,00	13,44 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432615	5012061829594	100	600 x 1200	2,85	3,60	10	36,00	13,83 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432616	5012061829600	105	600 x 1200	3,00	2,88	10	28,80	14,44 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432618	5012061829617	110	600 x 1200	3,10	2,88	10	28,80	15,05 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432619	5012061829624	115	600 x 1200	3,25	2,88	10	28,80	15,64 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432620	5012061829648	120	600 x 1200	3,40	2,88	10	28,80	16,20 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432622	5012061829655	125	600 x 1200	3,55	2,88	10	28,80	16,84 / m <sup>2</sup>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432624	5012061829662	130	600 x 1200	3,70	2,16	12	25,92	17,42 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C
02432625	5012061829679	135	600 x 1200	3,85	2,16	12	25,92	18,03 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C
02432627	5012061829686	140	600 x 1200	4,00	2,16	12	25,92	18,60 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C
00282365	5012061870282	150	600 x 1200	4,25	2,16	10	25,92	20,32 / m <sup>2</sup>	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'une voile de verre noir destiné à l'isolation acoustique et thermique des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige rotswolplaat eenzijdig bekleed met een zwart glasvlies voor de thermische en akoestische isolatie van vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 70 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

## Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 70 paletten.  
4 weken productietermijn.

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



### RS 35

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02400450	5012061803044	40	600 x 1200	1,05	12,96	8	103,68	4,28 / m <sup>2</sup>	18 PAN / PAQ-PAK / S
02400452	5012061803068	45	600 x 1200	1,20	11,52	8	92,16	4,81 / m <sup>2</sup>	16 PAN / PAQ-PAK / C
02400454	5012061803082	50	600 x 1200	1,35	10,08	8	80,64	5,32 / m <sup>2</sup>	14 PAN / PAQ-PAK / S
02400456	5012061803105	60	600 x 1200	1,60	8,64	8	69,12	6,49 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PAQ-PAK / S
02400458	5012061803129	70	600 x 1200	1,85	7,20	8	57,60	7,47 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02400460	5012061803143	75	600 x 1200	2,00	7,20	8	57,60	8,11 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02400800	5012061805192	80	600 x 1200	2,15	6,48	8	51,84	8,55 / m <sup>2</sup>	9 PAN / PAQ-PAK / C
02400462	5012061803167	90	600 x 1200	2,40	5,76	8	46,08	9,73 / m <sup>2</sup>	8 PAN / PAQ-PAK / C
02400464	5012061803181	100	600 x 1200	2,70	5,04	8	40,32	10,73 / m <sup>2</sup>	7 PAN / PAQ-PAK / C
02400466	5012061803204	120	600 x 1200	3,20	4,32	8	34,56	13,01 / m <sup>2</sup>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02400468	5012061803228	140	600 x 1200	3,75	3,60	8	28,80	14,96 / m <sup>2</sup>	5 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 70 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 70 paletten.  
4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

**RS 45**



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02432936	5012061830460	<b>30</b>	600 x 1200	0,85	11,52	12	138,24	<b>3,40 / m<sup>2</sup></b>	16 PAN / PAQ-PAK / C
02432937	5012061830477	<b>40</b>	600 x 1200	1,10	8,64	12	103,68	<b>4,51 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN / PAQ-PAK / C
02432958	5012061830514	<b>45</b>	600 x 1200	1,25	7,20	12	86,40	<b>5,11 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02432938	5012061830484	<b>50</b>	600 x 1200	1,40	7,20	12	86,40	<b>5,67 / m<sup>2</sup></b>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02432940	5012061830491	<b>60</b>	600 x 1200	1,70	5,76	12	69,12	<b>6,79 / m<sup>2</sup></b>	8 PAN / PAQ-PAK / S
02432959	5012061830521	<b>75</b>	600 x 1200	2,10	4,32	12	51,84	<b>8,60 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432942	5012061830507	<b>80</b>	600 x 1200	2,25	4,32	12	51,84	<b>9,08 / m<sup>2</sup></b>	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432960	5012061830866	<b>100</b>	600 x 1200	2,85	3,60	12	43,20	<b>11,34 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432962	5012061830873	<b>120</b>	600 x 1200	3,40	2,88	12	34,56	<b>13,56 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432963	5012061830880	<b>150</b>	600 x 1200	4,25	2,16	12	25,92	<b>16,97 / m<sup>2</sup></b>	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ainsi que des cloisons d'applique, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 54 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 54 paletten.  
4 weken productietermijn.

## Sols Vloeren



### Acoustic Floor Slab

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00284274	5012061871364	<b>20</b>	600 x 1200	0,55	8,64	20	172,8	<b>6,16 / m<sup>2</sup></b>	12 PAN / PAQ-PAK / C
00272311	5012061868722	<b>30</b>	600 x 1200	0,85	3,60	16	57,6	<b>9,55 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN / PAQ-PAK / C
00462462	5012061904918	<b>40</b>	600 x 1200	1,10	3,60	12	43,20	<b>12,72 / m<sup>2</sup></b>	5 PAN / PAQ-PAK / C
00272312	5012061868739	<b>50</b>	600 x 1200	1,40	2,88	12	34,56	<b>15,89 / m<sup>2</sup></b>	4 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide et non revêtu destiné à l'isolation aux bruits de contact des chapes flottantes.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Zeer stevige onbeklede rotswolplaat voor de akoestische isolatie van zwevende dekvloeren.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 28 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 28 paletten.  
4 weken productietermijn.

Toitures plates  
Platte daken

Roofboard DDP-U



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m <sup>2</sup> /paquet m <sup>2</sup> /pak	Paq./palette Pak./pallet	m <sup>2</sup> /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02415528	5012061820393	50	600 x 1750	1,25	25,20	2	50,40	11,06 / m <sup>2</sup>	24 PAN / PAQ-PAK / C
02400851	5012061805635	60	600 x 1750	1,50	21,00	2	42,00	13,06 / m <sup>2</sup>	20 PAN / PAQ-PAK / C
02415529	5012061820409	70	600 x 1750	1,75	16,80	2	33,60	15,48 / m <sup>2</sup>	16 PAN / PAQ-PAK / C
02415530	5012061820416	80	600 x 1750	2,05	15,75	2	31,50	17,25 / m <sup>2</sup>	15 PAN / PAQ-PAK / C
02416659	5012061825985	90	600 x 1750	2,30	12,60	2	25,20	19,93 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PAQ-PAK / C
02415531	5012061820423	100	600 x 1750	2,55	12,60	2	25,20	20,62 / m <sup>2</sup>	12 PAN / PAQ-PAK / C
02415532	5012061820430	105	600 x 1750	2,65	11,55	2	23,10	21,65 / m <sup>2</sup>	11 PAN / PAQ-PAK / C
02415533	5012061820447	110	600 x 1750	2,80	10,50	2	21,00	22,62 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02415534	5012061820454	120	600 x 1750	3,05	10,50	2	21,00	24,66 / m <sup>2</sup>	10 PAN / PAQ-PAK / C
02415535	5012061820461	130	600 x 1750	3,30	9,45	2	18,90	26,72 / m <sup>2</sup>	9 PAN / PAQ-PAK / C
02415536	5012061820478	140	600 x 1750	3,55	8,40	2	16,80	28,74 / m <sup>2</sup>	8 PAN / PAQ-PAK / C
02415537	5012061820485	150	600 x 1750	3,80	8,40	2	16,80	30,79 / m <sup>2</sup>	8 PAN / PAQ-PAK / C
02432537	5012061828825	160	600 x 1750	4,10	7,35	2	14,70	32,68 / m <sup>2</sup>	7 PAN / PAQ-PAK / C
02432538	5012061828870	170	600 x 1750	4,35	7,35	2	14,70	34,80 / m <sup>2</sup>	7 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide destiné à l'isolation thermique des toitures plates.

Valeur lambda: 0,039 W/mK

Réaction au feu Euroclasse: A1

Zeer drukvaste rotswolplaat voor thermische isolatie van platte daken.

Lambda-waarde: 0,039 W/mK

Euro brandklasse: A1

### Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 28 palettes.  
4 semaines de délai pour production.

### Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 28 paletten.  
4 weken productietermijn.