



URSA XPS N W I

Type N (lucht als celgas)
met opgeruwd oppervlak.
Randafwerking: rechte boord.

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	22	16,50	12	198,00	S	2138539

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie · Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y) 	0,034 W/m.K E T1 ≥ 250 kPa
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Dimensionele stabiliteit DS (TH) · Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) · Trekkkracht loodrecht op oppervlak TR · Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T) 	< 5% < 5% 100 kPa ≤ 0,7%

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164
- **Identificatiecode:** T1-CS(10/Y)250-DS(TH)-TR100-DLT(2)5-WL(T)0,7
- **ACERMI:** Certificaat n° 07/083/452



VOORDELEN

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Verloren bekisting

TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van vloeren**
Ook geschikt voor:
- ✓ Diverse toepassingen